

## HIGHTEC CGLP 220

زيت ممرات انحدارية وزيت تشحيم مسارات عالي الأداء يعتمد على رافينات مذيبات عالية الجودة ذات خصائص انزلاق والتصاق جيدة جدًا. تتمتع بقدرة التصاق عالية وتحمي السطح بفعالية من التآكل. يمكن استخدامها في آلات التشغيل، والمسارات ذات الأحمال العالية، ROWE CGLP زيوت CGLP والموجهات الانزلاقية العمودية، والمثاقيب والمكابس وما إلى ذلك، حيث يوصى باستخدام زيوت

### الوصف

مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- DIN 51 502
- ISO 6743/13



## القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.898
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	220
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-15
100 A3 تآكل النحاس	DIN 51759	Ranking	1
تآكل الصلب، أ = الماء المقطر	DIN 51585	Ranking	pass
( دقيقة ) FZG A/8.3/90	DIN 51354/2	SKS	12-G
COC نقطة الوميض	DIN ISO 2592	°C	230
بروجر	DIN 51 347 / 2	N/mm <sup>2</sup>	42
تآكل الصلب	DIN 51 585 A	Ranking	Pass

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

