

## HIGHTEC VDL 150

زيت ضاغط عالي الأداء على أساس معدني للضواغط اللولبية والمكبسية. يتميز هذا المنتج بخصائص قابلة جيدة للاستحلاب وفصل الهواء. مقاوم للتقادم والتآكل.

### الوصف

مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- DIN 51 506 VDL



## القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكتافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.885
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	14,5
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	150
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	95
نقطة الوميص	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>240
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-15

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. نخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم

