

HIGHTEC SUNLUB® RACEBRAKE

زيت هيدروليكي للفرامل عالي الأداء ومصنوع بالكامل من مواد اصطناعية. تم تطويره واختباره خصيصًا للاستخدام في الدراجات المخصصة لسباقات الدراجات.

الوصف

مناسبًا بشكل خاص لجميع الدراجات HIGHTEC SUNLUB® RACEBRAKE الجبلية أو الدراجات الأخرى المزودة بمكابح هيدروليكية. وقد تم تطوير هذا المنتج بالتعاون مع فرق سباق دولية. وتضمن الزيوت الأساسية الاصطناعية استخدامًا آمنًا وثابتًا عبر نطاق درجات الحرارة بأكمله، حتى أثناء الاستخدام المتواصل لفترات طويلة.

OECD 301 الزيت الأساسي (نسبة <90٪) قابل للتحلل البيولوجي بنسبة <60٪ وفقًا لمعيار B. أما الإضافات الموجودة فيه فهي مستثناة من تقييم قابلية التحلل هذا.

الاستخدام

خصيصًا للفرامل القرصية HIGHTEC SUNLUB® RACEBRAKE تم تطويره والهيدروليكية المثبتة على الإطارات للدراجات الجبلية المستخدمة في السباقات. وهو مناسب لجميع الأنظمة التي تتطلب وسيط ضغط هيدروليكي يعتمد على الزيت المعدني. كما يمكن استخدام المنتج أيضًا لتنظيف السلسلة أو تشحيمها.

المزايا

- يبدأ الغليان عند 360 درجة مئوية
- مادة اصطناعية بالكامل، مقاومة ممتازة للتآكل
- قابلية انضغاط أعلى مقارنة بالأنظمة القائمة على الزيوت المعدنية
- خصائص ثابتة على المدى الطويل

إرشادات

- مع سوائل الفرامل من HIGHTEC SUNLUB® RACEBRAKE يجب عدم خلط مع SAE J 1703/1704/1705 أو أنظمة DOT 5.1.



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.872
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm²/s	3
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	190
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>180
حصة المواد الخام المتجددة		%	>60

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE قبل ملقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) على جميع عمليات التسليم.

