

SUNSPEED RACING MOTOR OIL SAE 10W-60

الوصف

زيت محرك اصطناعي عضوي بنسبة 100% منخفض اللزوجة متعدد الاستخدامات ومنخفض الاحتكاك يعتمد على تقنية متعدد الأستر المطورة حديثاً. تم تطويره واختباره خصيصاً للاستخدام في المركبات المستخدمة في السباقات. حتى في ظل الحمل الأقصى والظروف الحرجة على مضمار السباق، يُظهر زيت المحرك هذا أعلى أداء ويضمن أقصى قدرة للمحرك.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms




هل تبحث عن الزيت المناسب
لسيارتك؟
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت
من روفي (ROWE) من هنا.

القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكنافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.85
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	26
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	180
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	180
نقطة الوميص	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	272
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-27
(CCS) فصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون	ASTM D-5293	cP @ °C	6076@-25
العدد الإجمالي الأساسي	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,69
HTHS	ASTM D4683	mPas	6,0
(Noack) مضادات التآكل القموية الجديدة	ASTM D5800	%	2,9
حصة المواد الخام المتجددة		%	70

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك يحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل منلقى منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

Iron wear comparison



The diagram (above) shows the iron wear accumulated over several races/test drives. The iron already shows more wear with the renowned racing oil after the third run (right) than it does with the ROWE RACING oil (left) after all 7 races / test drives together.

