معلومات المنتج



SUNSPEED SYNTH RS LONGLIFE IV SAE 0W-20

الوصف

زيت محرك اصطناعي عضوي بنسبة 100% منخفض اللزوجة ومتعدد الاستخدامات بفئة خاصة مزودة بالقدرة على توفير الوقود بشكل متميز. مناسب بشكل مثالي لمحركات المركبات العاملة بالبنزين ونظيرتها العاملة بالديزل الحالية والمستقبلية مع خاصية الشحن التوربيني أو دونها. طوِّر خصيصًا للمركبات الحديثة المزودة بأنظمة المعالجة اللاحقة للعادم



يوصى باستخدام هذا المنتج أيضًا عندما يُطلب الالتزام بتعليمات التعبئة التالية

- ACEA A1/B1/C5
- Porsche C20
- VW 508 00/509 00



معلومات المنتج



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.84
100 KV اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm²/s	8,5
40 KV اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm²/s	46,15
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	163
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	245
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-39
(CCS) فصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون	ASTM D-5293	cP @ °C	5731@-35
العدد الإجمالي الأساسي	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,33
(Noack) مضادات التخثر الفموية الجديدة	ASTM D5800	%	10,6
حصة المواد الخام المتجددة		%	79

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجات (www.rowe-oil.com)، معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم

ROWE MINERALÖLWERK GMBH Langgewann 101, D-67547 Worms

