

SUNSPEED TRUCKSTAR SAE 10W-40 MULTI-LA

% زيت محرك ديزل عالي الجودة وفائق الأداء ومتعدد الدرجات ومنخفض الاحتكاك وبمعدلات منخفضة من الرماد والفوسفور والكبريت اصطناعي عضوي بنسبة 100.

الوصف

الجديد عبارة عن زيت محرك يتمتع بأساس اصطناعي ROWE SUNSPEED على زيوت أساس غير معدنية تحتوي على ROWE SUNSPEED عضوي. يعتمد زيت مركبات هيدروكربونية اصطناعية عالية الأداء تم تصنيعها بنسبة 100% من كتلة حيوية نباتية. تجمع مادة التشحيم الابتكارية بين الاستدامة وقيم الأداء المثيرة للإعجاب.

بالتبديد بشكل SUNSPEED TRUCKSTAR SAE 10W-40 MULTI-LA يقوم المحدد بشكل عنصرًا مهمًا لتحسين استهلاك الوقود CCS فائق عند البدء ويتجاوز معيار إضافة إلى ذلك، تحتوي التركيبة على أقل مستويات فقدان التبخر حتى في درجات الحرارة فائقة. معيار حاسم لاستهلاك الزيت بشكل مثالي والحفاظ NOACK المرتفعة جدًا وتحقق قيم على جودة الزيت الثابتة.

أعلى مستويات الكفاءة، ولا سيما للشواحن التوربينية ROWE SUNSPEED يوفر والشواحن الفائقة والهجينة.

عبارة عن زيت محرك SUNSPEED TRUCKSTAR SAE 10W-40 MULTI-LA جديد (ديزل فائق الأداء) بمعدلات منخفضة من رماد الكبريت والفوسفور والكبريت SHPD صمّم خصيصًا لمحركات الديزل الحديثة العصرية المزودة بأنظمة (SAPS) منخفضة (مخفض) المعالجة اللاحقة للعادم في الشاحنات والحافلات وماكينات البناء.

الاستخدام

يجمع بين المواصفات SUNSPEED TRUCKSTAR SAE 10W-40 MULTI-LA الأمريكية والأوروبية ذات مستويات الرماد المنخفضة في منتج واحد فقط. يُعد مثاليًا للمركبات (DPF)، ذات أنظمة المعالجة اللاحقة للعادم العصرية، مثل مرشحات جسيمات الديزل وزيادة معدلات إعادة تدوير غاز العادم (التخفيض التحفيزي الانتقائي) SCR وحفازات ومفهومه الحديث مناسب لمجموعة واسعة من الاستخدامات وفقًا لمواصفات الشركة. (EGR) المصنعة، ويضمن التشغيل الآمن حتى في ظل الظروف الصعبة.

الموافقات

- Deutz DQC IV-18 LA

توصيات ROWE

- ACEA E6,E7,E8,E9,E11
- API CK-4
- CAT ECF-3/2/1-a
- Cummins CES 20081/20086
- DAF
- Detroit Diesel 93K222/93K218
- DTFR 15C110 (ex. MB 228.51)/DTFR 15C100 (ex. MB 228.31)
- Iveco 18-1804 TLS E9
- JASO DH-2
- Mack EOS-4.5
- MAN M 3775/M 3477/M 3271-1
- MB 226.9
- MTU Type 3.1
- Renault RLD-3/RGD/RXD
- Scania Low Ash
- Volvo VDS-4.5/CNG

المزايا

- يعمل على ترشيد استخدام المواد الحفارية. الزيوت الأساسية الاصطناعية العضوية بنسبة 100%
- متوافقة تمامًا. تعبئة زيت المحرك التقليدي وإعادة تعبئته دون متاعب - تم اختياره للحصول على أداء عالي. موصى به حفاظًا على المعايير والمواصفات المشتركة
- يخفض استهلاك الزيت بسبب معدلات فقدان التبخر المنخفضة للغاية
- يوفر أعلى كفاءة للشواحن التوربينية والشواحن الفائقة والهجينة
- يُتيح أطول فترات التغيير وفقًا لمواصفات الشركة المصنعة
- يوفر استهلاكًا للوقود بشكل مثالي بفضل سلوك التشغيل على البارد الفائق
- توفير استهلاك الوقود بفضل خصائص التشغيل للسلسلة
- يحافظ على التشغيل الآمن على مدار العام بفضل سلوك درجة حرارة اللزوجة الممتاز واستقرار القصر العالي
- مجموعة ترشيد الاستهلاك فريدة من نوعها مع مجموعة واسعة من الاستخدامات للمركبات التجارية والحافلات وماكينات البناء

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgiewann 101, D-67547 Worms



هل تبحث عن الزيت المناسب
لسيارتك؟
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت
من روفي (ROWE) من هنا.

القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.845
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm²/s	14,6
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm²/s	93
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	164
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	242
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-30
(CCS) فصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون	ASTM D-5293	cP @ °C	3250 @ -25°C
العدد الإجمالي الأساسي	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,2
HTHS	ASTM D4683	mPas	4,1
الرماد الكبريتي	ASTM D874	Gewichts-%	0,95
(Noack) مضادات التآكل الفموية الجديدة	ASTM D5800	%	7,3
تكون الرغوة عند 24 درجة مئوية	ASTM D 892	ml/ml	0/0
تكون الرغوة عند 93.5 درجة مئوية	ASTM D 892	ml/ml	5/0
تكون الرغوة عند 24 درجة مئوية بعد 93.5 درجة مئوية	ASTM D 892	ml/ml	0/0
حصة المواد الخام المتجددة		%	75

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا

على جميع عمليات التسليم (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



هل تبحث عن الزيت المناسب
لسيارتك؟
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت
من روفي (ROWE) من هنا.