

SUNSPEED SYNT RS DLS SAE 5W-30

الوصف

زيت محرك اصطناعي عضوي بنسبة 100% منخفض اللزوجة متعدد الاستخدامات مخصص لمحركات المركبات العاملة بالبنزين ونظيرتها العاملة بالديزل مع خاصية الشحن التوربيني ودونها، بما في ذلك فلتر لجسيمات السخام. هذا المنتج ذا الفئة المتميزة مناسب بشكل خاص كزيت يُرشد الاستهلاك وفقًا للمواصفات المحددة.

يوصى باستخدام هذا المنتج أيضًا عندما يُطلب الالتزام بتعليمات التعبئة التالية

- ACEA C2,C3
- API SN/CF
- BMW Longlife-04
- GM dexos2
- MB 229.52/229.51/229.31
- Opel/Vauxhall OV 040 1547-D30 (nur/only Diesel)
- VW 505 00/505 01



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكنافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.84
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	12,2
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	69,2
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	175
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	255
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33
فصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون (CCS)	ASTM D-5293	cP @ °C	3853@-30
العدد الإجمالي الأساسي	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,48
مضادات التآكل القموية الجديدة (Noack)	ASTM D5800	%	5,5
حصة المواد الخام المتجددة		%	79

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا للشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم (www.rowe-oil.com).

