

SUNSPEED MULTI SYNT DPF SAE 5W-30

الوصف

زيت محرك اصطناعي عضوي بنسبة 100% يُرشد الاستهلاك يتميز بأن له فئة مميزة، ومخصص لمحركات المركبات العاملة بالبنزين ونظيرتها العاملة بالديزل مع خاصية الشحن التوربيني ودونها، بما في ذلك فلتر لجسيمات السخام. استخدام المواد الخام عالية الجودة يمنح هذا المنتج المتميز مستوى عالٍ من الأداء.

يوصى باستخدام هذا المنتج أيضًا عندما يُطلب الالتزام بتعليمات التعبئة التالية

- ACEA C3
- API SP/CF
- BMW Longlife-04
- GM dexos2
- MB 229.52/229.51/229.31
- Opel/Vauxhall OV 040 1547-D30/-G30
- Porsche C30
- VW 503 00/504 00/506 00/507 00



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.84
اللزوجة الحركية KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	12,16
اللزوجة الحركية KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	70,51
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	171
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	255
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-30
فصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون (CCS)	ASTM D-5293	cP @ °C	5272@-30
مضادات التآكل الفموية الجديدة (Noack)	ASTM D5800	%	7,9
حصة المواد الخام المتجددة		%	72

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم

