

SUNSPEED TRUCKSTAR SAE 5W-30 MULTI-LA

اصطناعي عضوي بنسبة 100% من أحدث جيل (UHPD) زيت محرك ديزل عصري منخفض الرماد وعالي الأداء.

الوصف

الجديد عبارة عن زيت محرك يتمتع بأساس اصطناعي ROWE SUNSPEED ينتمي إلى زيت على زيوت أساس غير معدنية تحتوي على ROWE SUNSPEED عضوي. يعتمد زيت مركبات هيدروكربونية اصطناعية عالية الأداء تم تصنيعها بنسبة 100% من كتلة حيوية نباتية. تجمع مادة التشحيم الابتكارية بين الاستدامة وقيم الأداء المثيرة للإعجاب.

بالترديد بشكل فائق SUNSPEED TRUCKSTAR SAE 5W-30 MULTI-LA يقوم بالمحدد. يُشكل عنصرًا مهمًا لتحسين استهلاك الوقود. إضافة CCS عند البدء ويتجاوز معيار إلى ذلك، تحتوي التركيبة على أقل مستويات فقدان التخر حتى في درجات الحرارة المرتفعة فائقة. معيار حاسم لاستهلاك الزيت بشكل مثالي والحفاظ على جودة NOACK جدًا وتحقق قيم الزيت الثابتة.

أعلى مستويات الكفاءة، ولا سيما للشواحن التوربينية ROWE SUNSPEED يوفر والشواحن الفائقة والهجينة.

هو زيت محرك ديزل SUNSPEED TRUCKSTAR SAE 5W-30 MULTI-LA صُمم خصيصًا لمحركات الديزل العصرية (UHPD) حديث منخفض الرماد وعالي الأداء EURO VI. المزودة بأنظمة المعالجة اللاحقة للعاقد، على سبيل المثال مع معيار الانبعاثات

الاستخدام

SUNSPEED TRUCKSTAR SAE 5W-30 MULTI-LA صُمم خصيصًا للاستخدام في محركات الديزل ذات الأحمال العالية مع فترات صيانة أطول وأنظمة معالجة ويُستخدم بنجاح في (EURO VI) على سبيل المثال مع معيار الانبعاثات) لائحة للعاقد حديثة التخفيض التحفيزي (SCR) وحفازات (DPF)، المركبات المزودة بمرشحات جسيمات الديزل ومفهومه الحديث مناسب لمجموعة (EGR) وزيادة معدلات إعادة تدوير غاز العادم (الانتقائي واسعة من الاستخدامات وفقًا لمواصفات الشركة المصنعة، ويضمن التشغيل الآمن حتى في ظل الظروف الصعبة. SUNSPEED TRUCKSTAR SAE 5W-30 MULTI-LA. الظروف الصعبة مناسبة أيضًا لمحركات الغاز وفقًا لمواصفات الشركة المصنعة.

الموافقات

- Deutz QDC IV-18 LA

توصيات ROWE

- ACEA E6,E7,E8,E9,E11
- API CK-4/SN
- Caterpillar ECF-3
- Cummins CES 20081/20086
- Detroit Diesel 93K222/93K218
- DTFR 15C110 (ex. MB 228.51)/DTFR 15C100 (ex. MB 228.31)/DTFR 15C120 (ex. MB 228.52)
- Ford WSS-M2C213-A1/171-E
- JASO DH-2
- Mack EOS-4.5/EO-O PP
- MAN M3677/M3775/M3271-1/M3275/M3477/M3575
- MTU Type 3.1
- Renault RXD/RLD-3/RLD-2/RGD
- Scania LDF-4/Low Ash
- Volvo VDS-4.5/4-3

المزايا

- يعمل على ترشيد استخدام المواد الحفرية. الزيوت الأساسية الاصطناعية العضوية بنسبة 100%
- متوافقة تمامًا. تعبئة زيت المحرك التقليدي وإعادة تعبئته دون متاعب - تم اختياره للحصول على أداء عالي. موصى به للحفاظ على المعايير والمواصفات المشتركة
- يخفض استهلاك الزيت بسبب معدلات فقدان التبخير المنخفضة للغاية
- يوفر أعلى كفاءة للشواحن التوربينية والشواحن الفائقة والهجينة
- يتيح أطول فترات التغيير وفقًا لمواصفات الشركة المصنعة
- يحافظ على سلوك التشغيل على البارد الفائق حتى في أدنى درجات الحرارة
- يحافظ على التشغيل الآمن على مدار العام بفضل سلوك درجة حرارة اللزوجة الممتاز واستقرار القس العالي

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgiewann 101, D-67547 Worms



هل تبحث عن الزيت المناسب لسيارتك؟
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت من روفي (ROWE) من هنا.

القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.845
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	12,3
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	73,1
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	167
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	236
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33
فصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون (CCS)	ASTM D-5293	cP @ °C	3918 @ -30
HTHS	ASTM D4683	mPas	3,54
مضادات التخثر الفموية الجديدة (Noack)	ASTM D5800	%	9,3
حصة المواد الخام المتجددة		%	72

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيدات للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحفظ ROWE قبل تلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا على جميع عمليات التسليم (www.rowe-oil.com).

