# معلومات المنتج



## **HIGHTEC SUNLUB® FARMER PRO**

### الوصف

زيت تروس متعدد الاستخدامات اصطناعي بالكامل من الإستير، عالي الأداء، مصمم خصيصًا للمركبات الزراعية التي تتطلب سائلًا واحدًا لأنظمة التروس، والأنظمة الهيدروليكية والمكابح المبتلة.

#### ROWE توصیات

- API GL-4
- AGCO Powerfluid 821 XL
- AGCO Q-186 (Whitefarm)
- Allison C-4
- Case MS 1230, 1210, 1209, 1207, 1206
- CAT TO-2
- CNH MAT 3525, 3526, 3509, 3506, 3505
- FNHA-2-C-200.00/-201.00
- Ford M2C 48 C3/M2C86-B/-C/M2C134-D
- John Deere J20C
- Kubota UDT
- Massey Ferguson CMS 1145 (1135/1141/1143)
- Volvo WB 101



# معلومات المنتج



### القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.842
100 KV اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm²/s	11,8
40 KV اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm²/s	67
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	173
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>200
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-40
قابلية التحلل البيولوجي	OECD 301 B	%	>60
حصة المواد الخام المتجددة		%	>50
FZG A/8.3/90 (دقيقة )	DIN 51354/2	SKS	>12

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية التي تؤثر على التعامل مع المنتجاتا. تخضع منتجاتا. تخضع منتجاتا. تخضع منتجاتا الخضع منتجات المستمر. لذلك تحتفظ ROWE قبل مثلقي مناجاتا. تخضع منتجات التسليم والدفع ROWE النطوير المستمر. الفنية في معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع ROWE النطوير المستمر. الاستحالية التسليم والدفع ROWE التعامل مع معليات التسليم والدفع المستمر. المستمر المستم

ROWE MINERALÖLWERK GMBH Langgewann 101, D-67547 Worms

