

HIGHTEC SUNLUB® SYNTH 15

زيت هيدروليكي عالي الأداء صديق للبيئة تم تطويره لإطالة وقت مستوى الزيت وحماية عالية للنظام. تكنولوجيا اصطناعية بالكامل خالية من الزنك والرصاص.

الوصف

مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- ISO 15380 HEES



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.9038
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	3,4
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	13
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	145
نقطة الوميص	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	220
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-60
قابلية التحلل البيولوجي	OECD 301 B	%	>60%

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم

