

## HIGHTEC SUNLUB® ULTRAMOBIL 46

زيت هيدروليكي عالي الأداء صديق للبيئة للاستخدام المتنقل. اقتصادي وصديق للبيئة.

### الوصف

مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- ISO 15380



## القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.9
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	7,8
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	46,0
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	>200
نقطة الوميص	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	220
قابلية التحلل البيولوجي	OECD 301 B	%	>60
حصة المواد الخام المتجددة		%	>50

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

