

HIGHTEC SUNLUB® LONGLIFE 68

الوصف

زيت هيدروليكي عالي الأداء واصطناعي بالكامل، مصمم لتحقيق فترات زيت طويلة وحماية عالية الجودة. حاصل على شهادة الاتحاد (PAO) استثنائية للنظام. من البولي ألفا أوليفينات الأوروبي للبيئة



الموافقات

- EU Ecolabel NL/027/011

المواصفات

- DIN 51524-3 HVLP
- ISO 15380 HEPR



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.85
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm²/s	10,9
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm²/s	63,6
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	164
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>200
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-30
قابلية التحلل البيولوجي	OECD 301 B	%	>60
FZG A/8.3/90 (دقيقة)	DIN 51351/2	SKS	>12

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) على جميع عمليات التسليم.

