

HIGHTEC SUNLUB® RD 40

زيت ثقب الصخور من أجل تشحيم المُعدّات المُشغّلة بالهواء.

الوصف

مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- ISO 6743-11 (PAC)



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.89
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	11
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	57
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	190
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36°C
تكون الرغوة عند 24 درجة مئوية	ASTM D 892	ml/ml	0/0
تكون الرغوة عند 93.5 درجة مئوية	ASTM D 892	ml/ml	20/0
تكون الرغوة عند 24 درجة مئوية بعد 93.5 درجة مئوية	ASTM D 892	ml/ml	0/0
قابلية التحلل البيولوجي	OECD 301 B	%	>60
حصة المواد الخام المتجددة		%	>70
(اختبار تيمكن (تحمل المنتج	DIN 51 434/3	N	70

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم

