

HIGHTEC SUNLUB® RD 40 EL

البينية «EU Ecolabel» زيت حفر الصخور المخصص لتزيت الأدوات التي تعمل بالهواء المضغوط. حائز على علامة

الوصف

HIGHTEC SUNLUB® RD 40 EL هو زيت حفر صخري ذو قوة التصاق عالية، تم تطويره خصيصًا لتزيت الأدوات التي تعمل بالهواء المضغوط مثل آلات حفر الصخور والمطارق الهوائية ومطارق التكسير. تضمن خصائص الاستحلاب الجيدة والالتصاق الممتاز على الأسطح المعدنية تكوين طبقة تشحيم مستقرة حتى في ظروف الرطوبة

مناسبة بشكل خاص لأعمال الحفر في المناطق HIGHTEC SUNLUB® RD 40 EL يُعد الحساسية بيئيًا، حيث تُعد حماية المياه الجوفية ذات أهمية قصوى. تقلل التقنية الخالية من الرماد والكلور من الأثر البيئي في حالة حدوث تسربات.

OECD 301 الزيت الأساسي (نسبة >80٪) قابل للتحلل البيولوجي بنسبة >60٪ وفقًا لمعيار B. أما الإضافات الموجودة فيه فهي مستثناة من تقييم قابلية التحلل هذا.



الاستخدام

للاستخدام مع أدوات الضرب الهوائية HIGHTEC SUNLUB® RD 40 EL تم تطوير مثل المطارق الهوائية ومطارق التكسير وآلات حفر الصخور.

في معدات التعدين مثل مطارق HIGHTEC SUNLUB® RD 40 EL كما يمكن استخدام مناسبًا للاستخدام في HIGHTEC SUNLUB® RD 40 EL الهدم ومطارق الحفر. ويُعد جميع التطبيقات التي تتطلب قدرة تحمل عالية عند حفر الصخور في ظل أحمال عالية أو متقطعة.

الموافقات

- EU Ecolabel NL/027/011

توصيات ROWE

- ISO 6743-11 (PAC)

المزايا

- الطبيعة متعددة النطاقات
- قدرة ترشيع ممتازة في وجود الماء
- قليل الرائحة
- سلوك رغوي جيد جدًا
- تتمتع بقدرة جيدة على الالتصاق بالأسطح المعدنية حتى في حالة الرطوبة
- قدرة ممتازة على الاستحلاب
- مصنوع من مواد خام متجددة (نسبة >90٪)
- الأوروبية ECOLABEL حائز على علامة



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.93
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm²/s	12
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm²/s	62
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	>200
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
تكون الرغوة عند 24 درجة مئوية	ASTM D 892	ml/ml	10/0
تكون الرغوة عند 93.5 درجة مئوية	ASTM D 892	ml/ml	20/0
تكون الرغوة عند 24 درجة مئوية بعد 93.5 درجة مئوية	ASTM D 892	ml/ml	10/0

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) على جميع عمليات التسليم.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgiewann 101, D-67547 Worms



هل تبحث عن الزيت المناسب
لسيارتك؟
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت
من روفي (ROWE) من هنا.