

## HIGHTEC SUNLUB® SYNTH CLP 100 ECO

### الوصف

زيت تروس عالي الأداء واصطناعي بالكامل من الإستير. مناسب خصيصًا للظروف الحرارية الشديدة حيث يتطلب الأمر قدرة تحمل عالية للأحمال. قابل للتحلل البيولوجي وفقًا لاختبار OECD 301B.



### المواصفات

- AGMA 9005-F16
- David Brown S1.53.101
- DIN 51517 CLP
- ISO 12925-1 CKES
- Reintjes Gears
- BV1597/2;BV1597/4;BV1917/2;BV1917/4;BV2060/2;BV2060/4
- Schuler Pressen (ex Müller Weingarten) DT 55055 01.2013
- SMS Group SN180-3

ROWE MINERALÖLWERK GMBH  
Langgewann 101, D-67547 Worms



هل تبحث عن الزيت المناسب  
لسيارتك؟  
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت  
من روفي (ROWE) من هنا.

## القيم البيانية النمطية

| الخاصية                      | الطريقة                     | الوحدة  | القيمة   |
|------------------------------|-----------------------------|---------|----------|
| الكثافة عند 15 درجة مئوية    | ASTM D-7042                 | g/ml    | 0.96     |
| KV 100 اللزوجة الحركية       | ASTM D-7042                 | mm²/s   | 15,7     |
| KV 40 اللزوجة الحركية        | ASTM D-7042                 | mm²/s   | 100      |
| مؤشر اللزوجة                 | ASTM D2270                  | -       | 167      |
| نقطة الانسكاب                | ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | °C      | -24      |
| اللون                        | visuell                     | -       | gelblich |
| قابلية التحلل البيولوجي      | OECD 301 B                  | %       | >60      |
| حصة المواد الخام المتجددة    |                             | %       | >50      |
| اختبار تيمكن (تحمّل المنتج ) | DIN 51 434/3                | N       | 75       |
| FZG A/8.3/90 ( دقيقة )       | DIN 51351/2                 | SKS     | >12      |
| 100 A3 تآكل النحاس           | DIN 51759                   | Ranking | 1B       |
| بروجر                        | DIN 51 347 / 2              | N/mm²   | 52       |

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا على جميع عمليات التسليم (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH  
Langgewann 101, D-67547 Worms



هل تبحث عن الزيت المناسب  
لسيارتك؟  
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت  
من روفي (ROWE) من هنا.