

HIGHTEC SUNLUB® SYNTH CLP 320 ECO

الخاصة بالاتحاد الأوروبي «ECOLABEL» زيت ناقل حركة عالي الأداء ومصنوع بالكامل من مواد اصطناعية على أساس الإستر. حائز على علامة

الوصف

على زيوت أساسية HIGHTEC SUNLUB® SYNTH CLP 320 ECO يعتمد مختارة ومصنعة بالكامل صناعيًا، ويتيح عمراً تشغيلياً أطول بكثير مقارنة بالمنتجات القائمة على الزيوت المعدنية. ويمكن بذلك إطالة فترات الصيانة وتقليل تكاليفها بشكل فعال.

الزيت الأساسي (نسبة <95%) قابل للتحلل البيولوجي بنسبة تزيد عن 60% وفقاً لمعيار OECD 301 B. أما الإضافات الموجودة فيه فهي مستنتاة من تقييم قابلية التحلل هذا.



الاستخدام

مناسباً بشكل خاص HIGHTEC SUNLUB® SYNTH CLP 320 ECO يُعد للترس الصناعية المغلفة، مثل التروس الأسطوانية والتروس اللولبية أو قوابض التروس. تضمن الإضافات المختارة التشغيل السلس في المحامل الدوارة والانزلاقية التي تتعرض لأحمال مناسبة بشكل HIGHTEC SUNLUB® SYNTH CLP 320 ECO ضغط عالية. يُعد خاص عندما تكون هناك حاجة إلى زيت تروس يتحمل درجات حرارة أعلى في حوض الزيت أو يتوافق مع متطلبات فترات تغيير الزيت الممتدة.

الموافقات

- EU Ecolabel NL/027/011

المواصفات

- AGMA 9005-F16
- David Brown S1.53.101
- DIN 51517 CLP ES
- ISO 12925-1 CKES
- Reintjes Gears
- BV1597/2;BV1597/4;BV1917/2;BV1917/4;BV2060/2;BV2060/4
- Schuler Pressen (ex Müller Weingarten) DT 55055 01.2013
- SMS Group SN180-3

المزايا

- يوفر حماية مستدامة ضد التآكل
- سلوك ممتاز للزوجة والحرارة مع ثبات جيد في ظل القص
- استقرار حراري ممتاز
- فترات صيانة أطول
- مصنوع من مواد خام متجددة (نسبة <95%)
- حماية فائقة من التآكل الدقيق (GFT High)

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



هل تبحث عن الزيت المناسب
لسيارتك؟
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت
من روفي (ROWE) من هنا.

القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.939
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm²/s	39
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm²/s	320
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	174

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE قبل مثلي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا على جميع عمليات التسليم (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgiewann 101, D-67547 Worms



هل تبحث عن الزيت المناسب
لسيارتك؟
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت
من روفي (ROWE) من هنا.