

HIGHTEC NATSYNC® GS 150 PLUS

زيت تروس عالي الأداء صديق للبيئة ذو إمكانيات مميزة لتوفير الطاقة. اقتصادي وصديق للبيئة.

الوصف



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.9396
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	22,5
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	150
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	178
تكون الرغوة عند 24 درجة مئوية	ASTM D 892	ml/ml	10/0
تكون الرغوة عند 93.5 درجة مئوية	ASTM D 892	ml/ml	15/0
تكون الرغوة عند 24 درجة مئوية بعد 93.5 درجة مئوية	ASTM D 892	ml/ml	10/0
قابلية التحلل البيولوجي	OECD 301 B	%	>60
حصة المواد الخام المتجددة		%	>50
قوة اللحام رباعية الكرات	DIN 51 350/4	N	3400
FZG A/8.3/90 (دقيقة)	DIN 51354/2	SKS	>12
COC نقطة الوميض	DIN ISO 2592	°C	220

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك يحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل منلقى منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم

