

HIGHTEC SUNLUB® CUT 45

للاستخدام في قطاع الأغذية. H1 زيت معالجة معادن صديق البيئة وعالي السبك. لا يمتزج بالماء. للأحمال المتوسطة إلى الشديدة. معتمد بمعيار اقتصادي وصديق للبيئة.

الوصف



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.92
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	46
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	>170
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	220
قابلية التحلل البيولوجي	OECD 301 B	%	>60
حصة المواد الخام المتجددة		%	>50
قوة اللحام رباعية الكرات	DIN 51 350/4	N	2400
بروجر	DIN 51 347 / 2	N/mm ²	50

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم

