

HIGHTEC SUNLUB® HC 15

للاستخدام في قطاع الأغذية H1 زيت متعدد الأغراض قائم على إستر لصناعة المعادن والمكونات الهيدروليكية. معتمد بمعيار

الوصف



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.9
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm²/s	15
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	160
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>200
تآكل النحاس، 24 ساعة	DIN 51 811	Grad	1b
قوة اللحام رباعية الكرات	DIN 51 350/4	N	2600

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. نخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم

