

HIGHTEC SUNLUB® GRIND 7 ECO

سائل تشحيم تبريد غير قابل للامتزاج بالماء يستخدم في عمليات الصقل. حائز على علامة الاتحاد الأوروبي البيئية

الوصف

هو سائل تشحيم وتبريد عالي الأداء HIGHTEC SUNLUB® GRIND 7 ECO مخصص لعمليات الصقل عالية السرعة، ويتميز، مقارنة بزيوت الصقل التقليدية، بانخفاض معدل التبخر والتغيز، فضلاً عن انخفاض شديد في تكوين الرغوة. يتمتع بقدرة ممتازة على الشطف والتبريد بفضل لزوجه SUNLUB® GRIND 7 ECO المنخفضة.



الاستخدام

CBN صقل الأخاديد باستخدام أقراص ماسية في المعادن الصلبة، والصقل باستخدام أقراص HSS والمعادن الصلبة HSS وأقراص الكوروند لمواد.

الموافقات

- EU Ecolabel NL/027/011

المزايا

- الخاصة بالاتحاد الأوروبي «ECOLABEL» حائز على علامة
- قدرة غسل وتبريد ممتازة
- قدرة عالية جداً على إزالة الرواسب
- تقليل تسرب الكوبالت إلى أدنى حد عند طحن المعادن الصلبة
- مقاومة فائقة للتقادم
- انبعاث ضباب منخفض
- خالية من المركبات العطرية



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.861
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm²/s	2,3
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm²/s	6,9
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	182
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	200
تكون الرغوة عند 24 درجة مئوية	ASTM D 892	ml/ml	20/0
تكون الرغوة عند 93.5 درجة مئوية	ASTM D 892	ml/ml	15/0
تكون الرغوة عند 24 درجة مئوية بعد 93.5 درجة مئوية	ASTM D 892	ml/ml	25/0
تآكل النحاس، 24 ساعة	DIN 51 811	Grad	1a

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE قبل تلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) على جميع عمليات التسليم

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgiewann 101, D-67547 Worms



هل تبحث عن الزيت المناسب
لسيارتك؟
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت
من روفي (ROWE) من هنا.