

## HIGHTEC SUNLUB® CUT 15L

زيت معالجة معادن صديق البيئة وعالي الأداء. لا يمتزج بالماء. اقتصادي وصديق للبيئة.

الوصف



## القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.8633
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	16
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>190

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

