

HIGHTEC SUNLUB® CUT 22 ECO

زيت تبريد عالي الأداء مخصص لعمليات التصنيع باستخدام الآلات، مصنوع من زيوت أساسية عالية الجودة. حائز على علامة الاتحاد الأوروبي البيئية.

الوصف

حصرًا من زيوت أساسية عالية الجودة HIGHTEC SUNLUB® CUT 22 ECO يُصنع على إضافات ذات تأثير HIGHTEC SUNLUB® CUT 22 ECO الجودة. ويحتوي مما يؤدي إلى تحسين EP، تشحيمي ومضادة للتآكل، بالإضافة إلى مواد فعالة خاصة من فئة قدرة تحمل الضغط.

مقارنةً بزيوت التقطيع التقليدية القائمة، HIGHTEC SUNLUB® CUT 22 ECO يتميز على الزيوت المعدنية، بانخفاض معدل التآكل والترشيد بشكل خاص، فضلاً عن انخفاض شديد في تكوين الرغوة.



الاستخدام

دون تخفيف ويمكن تطبيقه باستخدام HIGHTEC SUNLUB® CUT 22 ECO يستخدم جميع أنظمة التطبيق الشائعة.

مناسبًا بشكل خاص لعمليات التصنيع HIGHTEC SUNLUB® CUT 22 ECO يُعد بالقطع، مثل الحفر، والخراطة، والتفريز، وقطع الخيوط، والتوسيع، والصقل.

قابل للاستخدام بشكل عام مع الفولاذ، HIGHTEC SUNLUB® CUT 22 ECO والفولاذ المقاوم للصدأ، والمسبوكات، والألومنيوم، والمعادن غير الحديدية.

الموافقات

- EU Ecolabel NL/027/011

المزايا

- التابعة للاتحاد الأوروبي (ECOLABEL) «حائز على علامة» إيكولابل
- نطاق استخدام واسع
- أداء عالي
- خصائص تبريد وترطيب جيدة
- ميل منخفض للتآكل
- حماية جيدة ضد التآكل
- جودة سطح عالية ودقة أبعاد
- فعالية شطف جيدة
- مقاومة للتآكل الناتج عن المعادن غير الحديدية

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



هل تبحث عن الزيت المناسب
لسيارتك؟
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت
من روفي (ROWE) من هنا.

القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.906
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm²/s	5,2
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm²/s	22
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	179
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>220
تآكل النحاس، 24 ساعة	DIN 51 811	Grad	1a

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE قبل ملقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) على جميع عمليات التسليم

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgiewann 101, D-67547 Worms



هل تبحث عن الزيت المناسب
لسيارتك؟
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت
من روفي (ROWE) من هنا.