

## HIGHTEC SUNLUB® FORM 40 ECO

مواد تشحيم عالية الأداء مخصصة لعمليات التشكيل. حاصلة على علامة الاتحاد الأوروبي البيئية.

### الوصف

حصرياً من زيوت أساسية HIGHTEC SUNLUB® FORM 40 ECO يتم تصنيع هو زيت عالي الأداء غير HIGHTEC SUNLUB® FORM 40 ECO. عالية الجودة قليل للخلط بالماء ومنخفض اللزوجة، ويحتوي على نسبة عالية جداً من الإضافات. يتميز مقارنة بزيوت التقطيع التقليدية القائمة، HIGHTEC SUNLUB® FORM 40 ECO، على الزيوت المعدنية، بانخفاض معدل التبخر والتغيز، فضلاً عن انخفاض شديد في تكوين الرغوة.



### الاستخدام

على قطعة العمل دون تخفيفه، HIGHTEC SUNLUB® FORM 40 ECO يتم تطبيق إما عن طريق الدفلة أو الرش.

مناسباً بشكل خاص لعمليات الكبس، HIGHTEC SUNLUB® FORM 40 ECO يُعد، والقطع بالقالب، والسحب، والسحب العميق، والقطع الدقيق.

مناسب لمعالجة مواد الفولاذ والفولاذ المناسب للمعادن المقاومة للصدا والألمنيوم.

### الموافقات

- EU Ecolabel NL/027/011

### المزايا

- التابعة للاتحاد الأوروبي (ECOLABEL) «حائز على علامة» «إيكولابل»
- زيت تشكيل عالي الأداء
- نطاق استخدام واسع
- قدرة ممتازة على تحمل الضغط
- (EP) فعالية عالية في مقاومة التآكل
- خالٍ من الكلور

### إرشادات

- إزالة الشحوم:
- باستخدام HIGHTEC SUNLUB® FORM 40 ECO يمكن إزالة الشحوم من منظفات مائية قلوية وكذلك باستخدام منظفات مذابة في حالة التنظيف المقرر للقطع.



## القيم البيانية النمطية

| الخاصية                   | الطريقة                     | الوحدة | القيمة |
|---------------------------|-----------------------------|--------|--------|
| الكثافة عند 15 درجة مئوية | ASTM D-7042                 | g/ml   | 0.912  |
| KV 100 اللزوجة الحركية    | ASTM D-7042                 | mm²/s  | 9      |
| KV 40 اللزوجة الحركية     | ASTM D-7042                 | mm²/s  | 46     |
| مؤشر اللزوجة              | ASTM D2270                  | -      | 178    |
| نقطة الوميض               | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C     | >220   |
| تآكل النحاس، 24 ساعة      | DIN 51 811                  | Grad   | 1a     |

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE قبل ملقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) على جميع عمليات التسليم.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH  
Langgiewann 101, D-67547 Worms



هل تبحث عن الزيت المناسب  
لسيارتك؟  
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت  
من روفي (ROWE) من هنا.