

HIGHTEC SUNLUB® FORM 46P

الأوروبية ECOLABEL للاستخدامات التقنية في قطاع الأغذية. حائز على علامة H1 زيت تشكيل لا يترك بقايا. غير قابل للخلط بالماء. مسجل تحت الرمز

الوصف

حصرياً من زيوت أساسية عالية HIGHTEC SUNLUB® FORM 46P يتم تصنيع هو زيت عالي الأداء غير قابل للخلط HIGHTEC SUNLUB® FORM 46P. الجودة بالماء ويحتوي على نسبة عالية جداً من الإضافات.

مقارنةً بزيوت التقطيع التقليدية القائمة، HIGHTEC SUNLUB® FORM 46P يتميز على الزيوت المعدنية، بانخفاض معدل التآكل والتآكل بشكل خاص، فضلاً عن انخفاض شديد في تكوين الرغوة.



الاستخدام

على قطعة العمل دون تخفيفه، إما HIGHTEC SUNLUB® FORM 46P يتم تطبيق عن طريق الدفلة أو الرش.

مناسباً بشكل خاص لعمليات الكبس، والقطع HIGHTEC SUNLUB® FORM 46P يُعد بالبال، والسحب، والسحب العميق، والقطع الدقيق.

مناسب لمعالجة مواد الفولاذ والفولاذ المقاوم HIGHTEC SUNLUB® FORM 46P للصدأ والألمنيوم.

المزايا

- الخاصة بالاتحاد الأوروبي «ECOLABEL» حائز على علامة
- زيت تشكيل عالي الأداء
- نطاق استخدام واسع
- قدرة ممتازة على تحمل الضغط
- (EP) فعالية عالية في مقاومة التآكل
- خالٍ من الكلور



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.92
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm²/s	46
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	180
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>220
حصة المواد الخام المتجددة		%	>50

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE قبل ملقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) على جميع عمليات التسليم

