

## HIGHTEC SUNSPEED® RS SAE 0W-20

زيت محرك اصطناعي بالكامل وصديق للمناخ لمحركات البنزين في السيارات. الجيل الجديد لحماية المحرك بصورة منقطعة النظير.

### الوصف



مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- API SN-RC (RC = Resource Conserving)
- ILSAC GF-5

يوصى باستخدام هذا المنتج أيضًا عندما يُطلب الالتزام بتعليمات  
التعبئة التالية

- API SM/SL/SJ
- ILSAC GF-4/GF-3/GF-2/GF-1



## القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.84
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	8.9
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	47.3
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	171
فصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون (CCS)	ASTM D-5293	cP @ °C	4050@-35
العدد الإجمالي الأساسي	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,5
مضادات التآكل الفموية الجديدة (Noack)	ASTM D5800	%	11,4
حصة المواد الخام المتجددة		%	>80

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com). معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم

