

## HIGHTEC CUT MFS 32

مادة تشحيم باردة قابلة للاستخدام بشكل عام وغير قابلة للامتزاج بالماء للتقرب والخرائطة والتقريز وتصفيية مواد الألومنيوم والحديد الزهر الرمادي والصلب والفولاذ المقاوم للصدأ

الوصف



## القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.8645
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	32
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>150

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيدات للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE قبل تلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا

على جميع عمليات التسليم (www.rowe-oil.com).

