

## HIGHTEC CUT MMU 22

مادة تشحيم تبريد متعددة الاستخدامات وغير قابلة للامتزاج بالماء تعتمد على زيوت أساسية عالية الجودة.

الوصف



## القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.878
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	22
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>170
100 A3 تآكل النحاس	DIN 51759	Ranking	1b

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

