

HIGHTEC FORM SSU 1

زيت إعادة تشكيل عام مُخَرّ للسبك والتشكيل وشد مواد الفولاذ والحديد الصلب المقاوم للصدأ والألومنيوم والمواد المعدنية غير الحديدية.

الوصف



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.792
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	63
اللزوجة الحركية KV 20	ASTM D-7042	mm²/s	1,88

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE قبل تلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا

على جميع عمليات التسليم (www.rowe-oil.com).

