

HIGHTEC FORM NDN 550

مادة تشحيم عالية اللزوجة لتشكيل المعادن بأقصى قدر من الحماية من التآكل والتصاق ممتاز.

الوصف



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.97
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	465
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>200
اللون	visuell	-	braun

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

