

HIGHTEC FORM NPS 45

عالي للغاية. نظرًا لمكوناته القطبية القوية وطبقة التشحيم المقاومة للضغط للغاية فهو مناسب لعمليات EP زيت تشحيم منخفض اللزوجة ذو أداء التشكيل البسيطة والمتوسطة.

الوصف



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.91
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	45
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	160
اللون	visuell	-	brown
قوة اللحام رباعية الكرات	DIN 51 350/4	N	8500
100 A3 تآكل النحاس	DIN 51759	Ranking	4

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. نخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

