

HIGHTEC COOL MMU 1

مادة تشحيم تبريد قابلة للامتزاج بالماء تعتمد على الزيت المعدني (خالية من البورون) وتتميز باستخدامها لكافة الأغراض ذات الأحمال المتوسطة. لا TRGS 611 يحتوي على أي الكانولامينات / أميدات ثانوية، وبالتالي يتوافق مع معيار

الوصف

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



هل تبحث عن الزيت المناسب
لسيارتك؟
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت
من روفي (ROWE) من هنا.

القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 20 درجة مئوية	ASTM D1122	g/ml	0.928
معامل الانكسار	-	-	1
قيمة الرقم الهيدروجيني 5 % مستحلب	DIN 51369	-	9
الحماية من التآكل (اختبار الرقاقة) درجة 0	DIN 51360/2	%	5

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم

