

HIGHTEC COOL MMU 1

مادة تشحيم تبريد قابلة للامتزاج بالماء تعتمد على الزيت المعدني (خالية من البورون) وتتميز باستخدامها لكافة الأغراض ذات الأحمال المتوسطة. لا يحتوي على أي ألكانولامينات / أميدات TRGS 611 ثنائية، وبالتالي يتوافق مع معيار

الوصف



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 20 درجة مئوية	ASTM D1122	g/ml	0.928
معامل الانكسار	-	-	1
قيمة الرقم الهيدروجيني 5 % مستحلب	DIN 51369	-	9
الحماية من التآكل (اختبار الرقاقة) درجة 0	DIN 51360/2	%	5

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE قبل مثلي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا على جميع عمليات التسليم (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



هل تبحث عن الزيت المناسب
لسيارتك؟
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت
من روفي (ROWE) من هنا.