

HIGHTEC COOL SMU 2

مادة تشحيم تبريد قابلة للامتزاج بالماء قابلة للاستخدامات المتعددة ذات حماية عالية جدًا من التآكل بدون وجود نسب من الزيت المعدني. لا يحتوي على TRGS 611 على أي الكانولامينات / أميدات ثانوية، وبالتالي يتوافق مع معيار

الوصف



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 20 درجة مئوية	ASTM D1122	g/ml	0.975
معامل الانكسار	-	-	1,08
الحماية من التآكل (اختبار الرقاقة) درجة 0	DIN 51360/2	%	5
قيمة الرقم الهيدروجيني 10 % مستحلب	DIN 51369	-	9,2 - 9,4
ProductCharacteristics.erstgehalt	-	-	30 - 40

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. نخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم

