

## HIGHTEC 2-T SCOOTER M

Минерално 2-тактово моторно масло за охлаждани с въздух и вода 2-тактови двигатели. С отлично приложение за смесено и разделно смазване.

### Описание

HIGHTEC 2-T SCOOTER M е 2-тактово високоефективно моторно масло, произведено на основата на избрани минерални базови масла. То е с ниско съдържание на пепел в добавките и благодарение на това изгаря почти без остатък. Това предотвратява замърсяване на запалителните свещи и отлагания в критичните зони, като сегменти и изпускателни отвори и по този начин гарантира дълъг срок на експлоатация на двигателя.

### Приложение

HIGHTEC 2-T SCOOTER M може да се използва мултифункционално в охлаждани с въздух и вода 2-тактови двигатели. То е подходящо както за разделно така и за смесено смазване. При смесено смазване трябва да бъде взето под внимание съотношението на смесване в зависимост от предписанията на производителя на двигателя.

### Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- API TC (TSC-3)
- ISO-L-EGB
- JASO FB

### Предимства

- отлична защита срещу износване
  - изгаряне почти без остатък
  - намалява отлаганията по сегменти, изпускателни отвори и запалителни свещи
  - мултифункционален диапазон на приложение
  - подходящо за охлаждани с въздух и вода 2-тактови двигатели
  - подходящо за разделно и смесено смазване



## Таблица за смесване

Съотношение на смесване	2-тактово масло	Бензин
1:50	20 ml	1 l
1:33	30 ml	1 l
1:25	40 ml	1 l
1:20	50 ml	1 l
1:50	100 ml	5 l
1:33	150 ml	5 l
1:25	200 ml	5 l
1:20	250 ml	5 l

## Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.873
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	44,8
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	146
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-32
Цвят	visuell	-	amber

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH  
Langgewann 101, D-67547 Worms



Are you looking for the correct oil for your vehicle?  
Scan this code for the ROWE-oilfinder.