

HIGHTEC SYNTH RS 2-T

Изцяло синтетично ултра високо ефективно моторно масло за охладжани с въздух и вода 2-тактови двигатели. С отлично приложение за смесено и разделно смазване.##

Описание

HIGHTEC SYNTH RS 2-T е 2-тактово ултра високо ефективно моторно масло, произведено на основата на синтетични базови масла. То е с ниско съдържание на пепел в добавките и благодарение на това изгаря почти без остатък. Това предотвратява замърсяване на запалителните свещи и отлагания в критичните зони, като сегменти и изпускателни отвори и по този начин гарантира дълъг срок на експлоатация на двигателя.

Приложение

HIGHTEC SYNTH RS 2-T може да се използва мултифункционално в охладжани с въздух и вода 2-тактови двигатели. То е подходящо както за разделно така и за смесено смазване. При смесено смазване трябва да бъде взето под внимание съотношението на смесване в зависимост от предписанията на производителя на двигателя.

Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- API TC (TSC-3)
- ISO-L-EGD (low smoke)
- JASO FC/FD
- TISI

Предимства

- превъзходна защита срещу износване
 - изгаряне почти без остатък
 - формулировка "Low Smoke"
 - намалява отлаганията по сегменти, изпускателни отвори и запалителни свещи
 - предотвратява надеждно възпламенявания на искри
 - мултифункционален диапазон на приложение
 - подходящо за охладжани с въздух и вода 2-тактови двигатели
 - подходящо за разделно и смесено смазване
- може да се смесва и е съвместимо с конвенционални както и синтетични 2-тактови моторни масла. За да бъдат изчерпани обаче пълните предимства на продуктите на HIGHTEC SYNTH RS 2-T, препоръчваме възможно най-ниско смесване.##



Таблица за смесване

Съотношение на смесване	2-тактово масло	Бензин
1:50	20 ml	1 l
1:33	30 ml	1 l
1:25	40 ml	1 l
1:20	50 ml	1 l
1:50	100 ml	5 l
1:33	150 ml	5 l
1:25	200 ml	5 l
1:20	250 ml	5 l

Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.875
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	72,6
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	138
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-29
Цвят	visuell	-	amber

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Are you looking for the correct oil for your vehicle?
Scan this code for the ROWE-oilfinder.