

HIGHTEC SUPERTRAC SAE 10W-40

Мултифункционално антифрикционно моторно масло STOU, на основата на базови синтетични масла HC.

Описание

HIGHTEC SUPERTRAC SAE 10W-40 е масло STOU (Super-Tractor-Oil-Universal) респ. мултифункционално масло (MFO) на основата на най-модерни добавки и базови синтетични масла HC. Специално разработено за използване в двигатели, предавки, хидравлики и мокри спирачки на селскостопански и технологични машини.

Приложение

HIGHTEC SUPERTRAC SAE 10W-40 съгласно техническите спецификации на производителите се използва в двигатели, предавателни кутии (с/без блокировки), турбо съединители, хидравлики, "мокри спирачки" и крайни задвижвани части на селскостопански и технологични машини.

Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- API CG-4
- API GL-4 SAE 80W-90
- CCMC D4
- MAN 271
- MB 227.1/228.1
- Allison C-4
- Case MS 1118/1204/1206/1207/1209/1230
- CNH MAT 3505/3509/3525/3526
- Deutz DQC I-02
- Ford M2C48-C3/M2C-86 B/C/M2C134-D/M2C159 B/C
- John Deere J20C/J20D
- New Holland 82009201/2/3
- Massey Ferguson CMS 1145 (überdeckt/covers M 1135/1139/1143/1144)
- Sperry Vickers/Eaton M2950S/I-280-S
- Sauer Sunstrand/Danfoss Hydrostatic Trans Fluid
- ZF TE-ML 06A/B/C/F/R, 07B/D

Освен това този продукт се препоръчва, ако се изискват следните предписания за напълване

- ACEA E3
- API SF/CD,CE
- DIN 51524-3 HVLP(-D)
- CAT TO-2
- John Deere J27
- NH024C/030C/410B/420A

Предимства

- мултифункционално приложение в двигатели, предавателни кутии и хидравлики
 - намален риск от неправилни напълвания
 - улеснена диспозиция и управление на складови запаси
 - с отлично приложение, ако се изискват моторни масла SAE 10W, 15W-30, 20W-20, 30 или 40 в предавателни кутии и хидравлики
 - надеждно високи коефициенти на триене за трайна сигурна спирачна мощност без шумообразуване
 - сигурна целогодишна работа благодарение на добрите характеристики на вискозитет и температура и механична устойчивост
 - надеждна защита от корозия и черен шлам
 - и при горещо масло и екстремни натоварвания стабилен смазочен филм и най-добра защита срещу износване
 - много нисък разход на масло
 - висока защита от окисляване благодарение на избраните синтетични масла HC и специалните добавки
 - може да се смесва и има съвместимост както с конвенционални, така и със синтетични мултифункционални масла. За да се възползвате от всички предимства на продуктите на HIGHTEC SUPERTRAC SAE 10W-40, се препоръчва цялостна смяна на маслото.##

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Are you looking for the correct oil for your vehicle?
Scan this code for the ROWE-oilfinder.

Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.864
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	14,2
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	93,6
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	157
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	230
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-29
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5650 @ -25
Обща алкална стойност	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,1

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

