

## HIGHTEC SYNT RS HC-D SAE 5W-30

Модерно всесезонно моторно масло с висока мазилна способност, на основата на хидрокрекинг синтез. Подходящо за бензинови и дизелови двигатели в леки автомобили с и без турбокомпресорно пълнене.

### Описание

### Разрешения

- MB-Freigabe 229.5
- VW 502 00/505 00

### Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- ACEA A3/B4
- API SL
- Opel GM-LL-A-025
- Opel GM-LL-B-025
- Renault RN 0700/0710

### Освен това този продукт се препоръчва, ако се изискват следните предписания за напълване

- API CF
- BMW Longlife-01



## Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.855
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	12,1
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	71,7
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>220
Обща алкална стойност	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,1

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

