

HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-30 HC-C1

Високоэффективно моторно масло с изключителна икономия на гориво, специално разработено за автомобили със системи за неутрализиране на отработените газове, филтри за твърди частици (DPF) и турбо зареждане.

Описание

HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-30 HC-C1 е моторно масло специално разработено за съвременни бензинови и дизелови двигатели на основата на избрани базови синтетични масла HC. Между другото то изпълнява изискванията на спецификация ACEA C1, с много ниско съдържание на сулфатна пепел (SA) и понижен вискозитет HTHS (High Temperatur High Shear).

Приложение

HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-30 HC-C1 щади филтъра за твърди частици благодарение на ниското си съдържание на сулфатна пепел и едновременно с това предлага голям потенциал за икономия на гориво благодарение на изключителните антифрикционни характеристики и понижен вискозитет HTHS. HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-30 HC-C1 съгласно предписанията на производителите се използва в автомобили с бензинови и дизелови двигатели, с и без турбонагнетател и филтър за твърди частици.

Разрешения

- Jaguar Land Rover STJLR.03.5005

Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- ACEA C1

Освен това този продукт се препоръчва, ако се изискват следните предписания за напълване

- Ford WSS-M2C934-B
- Mazda

Предимства

- до 3% икономия на гориво (CEC L-054-96)
- ниското съдържание на сулфатна пепел и минималното съдържание на фосфор и сяра щадят филтрите за твърди частици и катализаторите
- много добри качества при студен старт и бързо омасляване на двигателя
- с отлично приложение при турбо двигатели
- надеждно предотвратява залепване, лакообразуване и карбонизиране на цилиндри, бутала, клапани и турбонагнетатели
- сигурна целогодишна работа благодарение на отличните характеристики на вискозитет при всякаква температура и висока механична устойчивост
- и при горещо масло и екстремни натоварвания стабилен смазочен филм
- висока защита от окисляване благодарение на избраните синтетични масла HC и специалните добавки
- надеждна защита от "черен шлам"
- нисък разход на масло благодарение на ниските загуби при изпарение
- може да се смесва и има съвместимост както с конвенционални, така и със синтетични моторни масла. За да се възползвате от всички предимства на продуктите на HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-30 HC-C1, се препоръчва цялостна смяна на маслото.



Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.849
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	10,0
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	53,5
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	176
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	238
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	4050 @ -30
Обща алкална стойност	DIN 51639-1	mgKOH/g	6,2

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

