

HIGHTEC SYNT RSP 290 SAE 5W-30

Премиум всесезонно моторно масло с висока мазилна способност, на основата на хидрокрекинг синтез, за бензинови и дизелови двигатели на леки автомобили с и без турбокомпресорно пълнене. Особено подходящо за употреба в автомобили със система за дизелови частици, съгласно инструкциите на производителя.

Описание

Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- ACEA C2
- PSA B71 2290 (neueste Version/latest version)



Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,85
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	9,92
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	54,5
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	170
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	4600 @ -30
Обща алкална стойност	DIN 51639-1	mgKOH/g	6,25

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

