

## HIGHTEC MULTI SYNT DPF SAE 5W-30

Високоэффективно моторно масло, специално разработено като продукт за рационализиране на продукти за BMW, Mercedes-Benz и VW с неутрализиране на отработените газове, турбо зареждане удължение на интервалите за техническо обслужване.

### Описание

HIGHTEC MULTI SYNT DPF SAE 5W-30 е моторно масло специално разработено за съвременни бензинови и дизелови двигатели на леки автомобили с неутрализиране на отработените газове (филтър за твърди частици) и турбо зареждане на основата на избрани базови синтетични масла HC.



### Приложение

HIGHTEC MULTI SYNT DPF SAE 5W-30 може да се използва съгласно предписанията на производителите в автомобили с бензинови и дизелови двигатели. В автомобили BMW то е взаимозаменяемо с по-ранните спецификации BMW Longlife-01/98. В концерна VW може да се използва като продукт за рационализиране в почти всички бензинови и дизелови модели, с и без Longlife сервис.

### Разрешения

- BMW Longlife-04
- MB-Freigabe 229.31/229.51/229.52
- VW 504 00/507 00

### Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- ACEA C3
- API SP
- Opel/Vauxhall OV 040 1547-D30/-G30
- Porsche C30

### Освен това този продукт се препоръчва, ако се изискват следните предписания за напълване

- API CF
- GM dexos2
- VW 503 00/506 00

### Предимства

- първокласен рационализиран продукт с мултифункционално приложение при дизелови и бензинови двигатели на различни производители
- ниското съдържание на сулфатна пепел и минималното съдържание на фосфор и сяра щадят филтрите за твърди частици и катализаторите
- позволява удължени интервали на смяна до 50 000 км (в зависимост от модела)
- икономия на гориво благодарение на антифрикционните характеристики
- висока защита от окисляване благодарение на избраните синтетични масла HC и специалните добавки
- сигурна целогодишна работа благодарение на отличните характеристики на вискозитет при всякаква температура и висока механична устойчивост
- и при горещо масло и екстремни натоварвания стабилен смазочен филм и най-добра защита срещу износване
- надеждна защита от корозия и черен шлам
- нисък разход на масло благодарение на много ниските загуби при изпарение
- може да се смесва и има съвместимост както с конвенционални, така и със синтетични моторни масла. За да се възползвате от всички предимства на продуктите на HIGHTEC MULTI SYNT DPF SAE 5W-30, се препоръчва цялостна смяна на маслото.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH  
Langgewann 101, D-67547 Worms



Are you looking for the correct oil for your vehicle?  
Scan this code for the ROWE-oilfinder.

## Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.853
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	12,2
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	71
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	170
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	235
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-39
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5700 @ -30
Обща алкална стойност	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,5
HTHS	ASTM D4683	mPas	3,51

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

