

HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 15W-50 SYNT

Високоэффективно моторно масло, разработено специално за изискванията на модерните бордови и извънбордови 4-тактови двигатели. Изпълнява изискванията съгласно API SJ и ACEA A3/B3.

Описание

HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 15W-50 SYNT се основава на специалния състав от синтетични масла HC и изцяло синтетични поли-алфа-олефини (PAO), в комбинация с най-модерна технология на добавките. От взаимодействието на тези базови масла и специално разработените съвременни добавки се получава изключително високото му ниво на ефективност.

Приложение

HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 15W-50 SYNT е специално разработено, за да изпълнява изискванията на високо оборотни двигатели за лодки, които изискват масло съгласно API SJ или ACEA A3/B3. Отличава се с много добрата защита от корозия на всички части на двигателя и надеждно предотвратява отлаганията. То предлага подобрена устойчивост на типичните проблеми на модерните бордови и извънбордови двигатели като разреждане на горивото и проникване на вода и така гарантира превъзходна защита срещу износване и сигурна работа.

Спецификации

- API SM
- JASO MA (T903:2011)
- NMMA FC-W/FC-W Catalyst Compatible

Предимства

- отлична защита срещу износване и от корозия
- подобрена устойчивост срещу проникване на гориво и вода
- изключителна механична устойчивост - "Stay-in-Grade"
- благоприятен нискотемпературен вискозитет, осигурява бързо омасляване и незначително "нискотемпературно износване"
- максимална стабилност на окисляване благодарение на специалния състав на синтетични масла HC и изцяло синтетични базови масла PAO
- може да се смесва и има съвместимост както с конвенционални, така и със синтетични моторни масла. За да се възползвате от всички предимства на продуктите на HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 15W-50 SYNT, се препоръчва цялостна смяна на маслото.



Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.853
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	19,9
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	135,1
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	169
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	252
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-35
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	3470 @ -20
Обща алкална стойност	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,5

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

