

HIGHTEC FORMULA SAE 10W-30 TS-Z

Описание

Високоэффективно всесезонно моторно масло на основата на хидрокрекинг синтез. Специално разработено за двигатели за двуколесни превозни средства, подложени на голямо натоварване. Подходящо за съединител, работещ с маслена баня.

Спецификации

- API SN/SM/SL/SJ/SH/SG
- JASO MA2



Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.864
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	11,7
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	73,9
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	153
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>215
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Are you looking for the correct oil for your vehicle?
Scan this code for the ROWE-oilfinder.