

## HIGHTEC 4-T SCOOTER SAE 5W-40

Моторно масло за тежки условия на работа на основата на базови масла, получени чрез HC-синтез. Специално разработено за използване в 4-тактови скутери с високи обороти.

### Описание

Качествено равностойно според правото на ЕС  
съгласно

- API SN/SM/SL/SJ/SH/SG
- JASO MB



## Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.852
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	14,5
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	88,5
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	> 170
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 200
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	6100 @ -30
Обща алкална стойност	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,0
HTHS	ASTM D4683	mPas	> 3,5

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

