

HIGHTEC MULTI FORMULA SAE 0W-20

Премиум всесезонно моторно масло с висока мазилна способност, на основата на модерната технология на хидрокрекинг синтез. За бензинови, дизелови двигатели на леки автомобили, както и за всички хибридни двигатели (микро-, средни-, изцяло хибридни и Plug-in хибридни двигатели).

Описание



Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- ACEA C5/C6
- API SP/SN PLUS
- Ford WSS-M2C952-A1
- GM dexos D
- Jaguar Land Rover STJLR.03.5006
- MB 229.71
- Opel/Vauxhall OV 040 1547-A20



Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.85
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	8,34
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	41,5
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	182
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	229
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5450 @ -35
Обща алкална стойност	DIN 51639-1	mgKOH/g	9,5
HTHS	ASTM D4683	mPas	2,65

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

