

## HIGHTEC SYNT RS D1 SAE 5W-30

Премиум всесезонно моторно масло с висока мазилна способност, на основата на хидрокрекинг синтез, за бензинови и дизелови двигатели на леки автомобили с и без турбокомпресорно пълнене, съгласно инструкциите на производителя.

### Описание

#### Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- API SP RC/SN PLUS RC (Resource Conserving)
- ILSAC GF-5/-6A
- Ford WSS-M2C929-A/946-A
- GM dexos1 Gen 3
- Opel/Vauxhall OV 040 1547-G30 (nur/only Benzin/Gasoline)

#### Освен това този продукт се препоръчва, ако се изискват следните предписания за напълване

- Chrysler MS-6395 (T)
- Ford WSS-M2C961-A1
- GM 6094M/4718M
- Honda/Acura HTO-06



## Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.849
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	10,4
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	61
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	163
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	235
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-39
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	4900 @ -30
Обща алкална стойност	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,4
HTHS	ASTM D4683	mPas	3,1

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

