

HIGHTEC SYNT RS SAE 0W-30 HC-C2

Високоэффективно моторно масло с изключителна икономия на гориво с понижен нискотемпературен вискозитет, специално разработено за автомобили със системи за неутрализиране на отработените газове, филтри за твърди частици (DPF) и турбо зареждане.

Описание

HIGHTEC SYNT RS SAE 0W-30 HC-C2 е моторно масло специално разработено за съвременни бензинови и дизелови двигатели на основата на избрани базови синтетични масла HC и изцяло синтетични поли-алфа-олефини (PAO). Същевременно то изпълнява изискванията на спецификация ACEA C2, с ниско съдържание на сулфатна пепел и понижен вискозитет HTHS (High Temperatur High Shear).

Приложение

HIGHTEC SYNT RS SAE 0W-30 HC-C2 щади филтъра за твърди частици благодарение на намаленото съдържание на сулфатна пепел и едновременно с това предлага изключително висок потенциал за икономия на гориво благодарение на отличните антифрикционни характеристики както и понижен вискозитет HTHS и нискотемпературен вискозитет. HIGHTEC SYNT RS SAE 0W-30 HC-C2 съгласно предписанията на производителите се използва в автомобили с бензинови и дизелови двигатели, с и без турбонагнетател и филтър за твърди частици.

Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- ACEA C2
- PSA B71 2312

Освен това този продукт се препоръчва, ако се изискват следните предписания за напълване

- Fiat 9.55535-DS1/GS1
- Iveco 18-1811 SC1 LV

Предимства

- до 2,5% икономия на гориво (СЕС L-054-96)
- ниското съдържание на сулфатна пепел и минималното съдържание на фосфор и сяра щадят филтрите за твърди частици и катализаторите
- отлични качества при студен старт и бързо омасляване на двигателя дори и при най-ниски външни температури
- с отлично приложение при турбо двигатели
- надеждно предотвратява залепване, лакообразуване и карбонизиране на цилиндри, бутала, клапани и турбонагнетатели
- сигурна целогодишна работа благодарение на отличните характеристики на вискозитет при всякаква температура и висока механична устойчивост
- и при горещо масло и екстремни натоварвания стабилен смазочен филм
- отлична защита от окисляване благодарение на комбинацията от изцяло синтетични поли-алфа-олефини (PAO), синтетични масла HC и специални добавки
- надеждна защита от "черен шлам"
- нисък разход на масло благодарение на ниските загуби при изпарение
- може да се смесва и има съвместимост както с конвенционални, така и със синтетични моторни масла. За да се възползвате от всички предимства на продуктите на HIGHTEC SYNT RS SAE 0W-30 HC-C2, се препоръчва цялостна смяна на маслото.



Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.846
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	10
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	53
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	178
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-39
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5970 @ -35
Обща алкална стойност	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,1

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

