

HIGHTEC SYNT RSJ SAE 0W-20

Полусинтетично всесезонно моторно масло с висока мазилна способност с отлични качества. Много подходящо за бензинови и дизелови двигатели на леки автомобили с и без турбокомпресорно пълнене, включително филтър за частици.

Описание



Разрешения

- Jaguar Land Rover STJLR.51.5122

Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- ACEA C5
- API SN
- MB 229.71



Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.85
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	8,1
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	38
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	192
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-39
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	4400 @ -35
Обща алкална стойност	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,9
HTHS	ASTM D4683	mPas	2,7

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

