

## HIGHTEC SYNT ASIA SAE 5W-20

Премиум всесезонно моторно масло с висока мазилна способност, на основата на хидрокрекинг синтез, за бензинови и дизелови двигатели на леки автомобили с и без турбокомпресорно пълнене, съгласно инструкциите на производителя. Този високоефективен продукт е разработен специално за автомобили на водещи азиатски производители.

### Описание

#### Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- API SP RC/SN PLUS RC (Resource Conserving)
- ILSAC GF-5/6A

#### Освен това този продукт се препоръчва, ако се изискват следните предписания за напълване

- Hyundai
- Kia
- Mazda
- Mitsubishi
- Toyota



## Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.844
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	9
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	50,7
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	159
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	225
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	4600 @ -30
Обща алкална стойност	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,4
HTHS	ASTM D4683	mPas	2,9

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

