

HIGHTEC SYNT RSR 17 SAE 5W-30

Премиум всесезонно моторно масло с висока мазилна способност, на основата на хидрокрекинг синтез, за бензинови и дизелови двигатели на леки автомобили с и без турбокомпресорно пълнене, с филтър за димни частици.

Описание

Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- ACEA C3
- MB 226.52
- Renault RN17

Освен това този продукт се препоръчва, ако се изискват следните предписания за напълване

- RN 0700/0710 (außer/except Renault Sport Modelle/Models)



Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.852
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	12,2
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	64
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	188
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	≥ 200
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5600 @ -30
HTHS	ASTM D4683	mPas	3,6

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

